

99545N

545 消泡剂是一 有机改性 氧 消泡剂，专 对水性木器漆及工业漆 开发 一款消泡剂。与其他水性木器漆消泡剂 比， 产品在消抑泡性 优异， 泡性 好， 容性 出，与水性木器漆具有 好 容性。应 于水性木器漆、水性工业漆 业。

分中不含 ；
 分中不含 法 中 清单中所提 ；
 分中不含 指令中（ 气、 子 备中 制使 某些有害 指令）所含

有机改性 氧 、 炭 成。

性	化性	测 方法
外	常温下为无 浅 浑浊液 体，无可 机械杂	/ 252 -2011
度（25℃/ ）	100-300	/ 551-2012
分散性	乳化分散	5%水溶液
消泡 : (%)	0	件一
抑泡 : (%)	5	

注：以上数据仅供参 ，不作为技术指标。

(1) 545 不 加水 ，如果 水 可 会出 分层，使消抑泡效果下 ，最 导 使 成本增加，对此本公司一概不 任。。

(2) 本产品 场使 时，建 择消泡剂易分散 地方添加。

最佳添加点、添加 、添加方式、 比例 客户根据 场实 情况 决定。

本品 25 塑桶、200 塑桶或 1000 吨桶包 ，或 根据客户 求定制。本品应

江 四新 技应 所 份有 公司
 售 (:) 400 3
 传 () + 25- 50 0 00
 址: // .



存放在干燥处，不得在光下曝晒或火源。不与物品混放，免淋。如火烧，按一油产品方法灭火。

在建议储存温度（5℃-40℃）下，未开封包条件下，产之日，保期为个月。

: ZXBZ-2017

本料是基于我公司前所拥有和写成，我们所提供或使建议仅供您参。如不使安全时，与商或与本公司接。于使本公司产品条件和方法不尽同，因此建议客户使用前做小，以保产品使安全和有效。如产品标准，和本公司取得，但典型产品数据不应为产品标准使。我公司保本公司产品将合届时产品标准，于不合产品标准成损失，我公司可承担款或替换产品任。本公司可应求提供化学品安全技术明书。本料修时，恕不另。

江 四 新 技 应 所 份 有 公 司
售 处 () : 400 3
传 () + 86-25- 50 0 00
址: // .

件一：

1、测 条件：

测 温度：常温

测 介 介：水性木器漆（pu-301）

测 介 加：100

消泡剂使 方法：接添加

消泡剂添加：3‰

2、测 方法：

分散测：干净 径 不 杯 取 100 水性木器漆，加入 0.3 待测
消泡剂，分散机 1000，分散 5；停止后 即测 密度。

3、消、抑泡 方法：

消泡

定义：加入消泡剂后消 泡沫体 与 条件下泡沫体 比。

$$K = \frac{v_2 - v_3}{v_2 - v_1}$$

—— 泡液体 （不含气泡）

分散后体 （不含消泡剂）

——加入消泡剂后体

持 消泡

定义：测 完毕放 后，消 泡沫体 与 条件下泡沫体 比。

$$K = \frac{v_2 - v_4}{v_2 - v_1}$$

—— 泡液体 （不含气泡）

分散后体 （不含消泡剂）

——加入消泡剂 后体